

	Normwärmeleistung bei		
	75/65/20°C ¹⁾ W/m	70/55/20°C W/m	55/45/20°C W/m
Höhe 300 mm			
Typ 10	340	274	171
Typ 11	554	450	288
Typ 20	576	468	300
Typ 21	765	623	399
Typ 22	979	792	503
Typ 30	837	674	434
Typ 33	1422	1152	736
Höhe 400 mm			
Typ 10	442	357	225
Typ 11	706	573	367
Typ 20	710	589	369
Typ 21	949	769	492
Typ 22	1221	985	627
Typ 30	1043	835	538
Typ 33	1766	1428	910
Höhe 500 mm			
Typ 10	541	438	278
Typ 11	853	693	442
Typ 20	843	702	437
Typ 21	1127	911	581
Typ 22	1456	1175	746
Typ 30	1241	997	636
Typ 33	2093	1689	1073
Höhe 600 mm			
Typ 10	636	516	331
Typ 11	997	807	516
Typ 20	979	813	507
Typ 21	1302	1050	667
Typ 22	1688	1362	864
Typ 30	1436	1147	732
Typ 33	2410	1941	1229
Höhe 900 mm			
Typ 10	902	729	466
Typ 11	1418	1146	731
Typ 20	1417	1125	732
Typ 21	1820	1461	920
Typ 22	2377	1914	1203
Typ 30	2014	1575	1028
Typ 33	3322	2672	1684